

大崎電業社 スリップリング

2極

4極

6極

即納!

軸内径φ20mm



大崎電業社の標準モールド形スリップリング!
極数は2極、4極、6極であれば即対応いたします!

従来より大崎スリップリングは極数、電流値、内外径、材質など
さまざまなご要求にお応えしておりますが、極数限定の
モールドタイプであれば短納期で対応いたします。

標準電流値

20A

ブラシ変更で

30A
対応可能

標準内径

φ**20~22mm**
まで対応可能

銀ブラシで

信号 対応

標準仕様表

形 式	極 数	電 流 (A)	電 圧	耐電圧	絶縁抵抗	質量 (g) ^{※1}	内径 (mm) ^{※2}
OMSR020-002-020	2	20	DC1V ~ 100V AC100V ~ 440V	AC1500V 1min	500V メガ 50MΩ以上	500	20
OMSR020-004-020	4	20	DC1V ~ 100V AC100V ~ 440V	AC1500V 1min	500V メガ 50MΩ以上	800	20
OMSR020-006-020	6	20	DC1V ~ 100V AC100V ~ 440V	AC1500V 1min	500V メガ 50MΩ以上	1200	20

※1. ブラシホルダ / ブラシを含みます。 ※2. 最大内径は 22 mmまで

●ご使用前には必ず各機器の取扱説明書をお読みください。
●本カタログの内容は、製品改良のために予告なく変更することがあります。
*ホームページアドレス <http://www.osaki-ew.co.jp/>